

**MARQUE : FORD**  
**TYPE : KUGA**

**REFERENCE : 1509R**

**ANNEE :DEPUIS 05/2008**

**Mr : 1500 kg**  
**Ms : 60 kg**

**D=7,5 kN**  
**CLASSE : A50X**

**Désignation :**

Un attelage composé d'une partie principale rep 1 et de deux bras latéraux rep 2.  
Un kit de montage comprenant un sachet de visserie, d'une quille à méplat type longue référence A3347R, d'un support faisceau électrique standard, un cache boule et d'un faisceau électrique standard 7 broches.

**Visserie de montage :**

En A : 6 vis H. M 10 x 40 , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 45 + 6 rondelles freins M10.  
En B : 2 vis H. M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H. M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30

**Démontage du pare-choc :**

Sous le pare-choc débrancher la grosse fiche en face arrière sur votre droite  
Sous le pare choc retirer les 4 vis torx, dans le pare bouc retirer les 3 x 2 vis torx ainsi qu'une vis dans la pointe d'aile (sous le pare boue)  
En façade arrière retirer les 4 vis diamètre 7 de maintien  
A l'intérieur du pare-choc débrancher la sonde  
Vous pouvez retirer le pare choc en le dégrafant sur les cotés.

**Montage de l'attelage :**

Repérer les points de fixation des bras sur les longerons, ceux-ci peuvent être caché par du mastic ou du scotch.  
Insérer les bras dans les longerons en les fixant avec la visserie appropriée sans serrer ainsi présenter l'attelage et le relier au bras serrer le tout.  
Il sera nécessaire d'entailler légèrement le support capteur environ 10 mm vers le bas pour repositionner celui-ci  
Remettre le pare choc et faire une légère découpe sur le pare choc pour passer la quille.  
Placer la quille pour vérifier le positionnement et serrer au couple préconisé.

**IMPORTANT :**

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**  
**Les préconisations de montage d'atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.**

