

**ATNOR** 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114  
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

**MARQUE : MAZDA**

**REFERENCE : 2086 R**

**TYPE : 2**

**MR : 900 kg**

**ANNEE : origine**

**MS : 50 kg CLASSE : A50X**

**CATEGORIE : M1.**

### **NOTICE DE MONTAGE :**

#### **- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale, De deux bras repère. 2 et 3, d'un sac comprenant: notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### **Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

En A : 4 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles frein M 10.  
+ 4 écrous carré M10 soudés sur rondelles avec tiges.

En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30.

En C : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles frein M 10.

En D : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.

#### **Montage de l'attelage :**

Tout d'abord démonter le pare choc pour faciliter la pose de l'attelage.

Présenter l'attelage sous le véhicule en insérant les bras 2 et 3 sur les longerons, repérer les points de fixation monter sans serrer, présenter la traverse dans les bras en insérant la visserie en C et B.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie (en A, B, C et D) aux couples de serrages préconisés.

#### **IMPORTANT :**

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**MAZDA 2**  
**REF : 2086 R**

Poids:  
16 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création | VISA:  
 04.10.2003 | BOUFARNANA.L

